

Fiche produit détaillée

Article : **KIT INTEGRATION CALANDRE LONGUE PORTEE LINEAR 6 POUR TOYOTA HILUX REVO (2021+)**

Aucune
image
disponible

Summary

**KIT ECLAIRAGE LED LAZER LONGUE PORTEE LINEAR 6
AVEC INTEGRATION A LA CALANDRE POUR TOYOTA HILUX
REVO (2021+)**



TOYOTA HILUX (2021+)
FOR USE WITH TRIPLE-R 750 OR LINEAR-6

Pricelist

Features

Description

Ce qui est inclus :

- x2 feux LED Haute Performance Linear 6
- Guides de coupe et supports de fixation sur-mesure
- Notice de montage détaillée et illustrée pas-à-pas
- Faisceau de câblage complet pour 2 feux (interrupteur, relais, fusible)
- Instructions de câblage détaillées

Lorsque le véhicule est équipé de série de phares au xénon ou à LED, il peut ne pas être possible de détecter un signal de feux de route 12 V. Dans ces cas, il sera nécessaire de terminer l'installation électrique à l'aide d'une interface CAN Lazer. Pour obtenir des conseils sur la façon de vérifier un signal de feux de route 12 V.

Série Linear

Dotée d'un profil bas, la gamme de produits LINEAR offre des performances d'éclairage incroyables, les mêmes que celles utilisées dans nos solutions d'éclairage WRC, et qui contrastent avec les proportions réduites de chaque lampe. Disponible en versions Standard et Elite, la popularité de cette gamme témoigne de sa facilité de montage, de son style contemporain haut de gamme et de son faisceau parfaitement adapté à une utilisation quotidienne sur route et en tout-terrain. Avec des tailles allant jusqu'à 50", la gamme Linear est également bien adaptée au montage sur le toit, où le design aérodynamique lisse élimine pratiquement tout bruit de vent.

DOUBLEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE SUR LES PRODUITS ÉLITE

FAISCEAU LARGE PARFAIT POUR LA ROUTE

HOMOLOGUÉ ECE (SAUF 24 FLOOD / 48)

Homologation ECE

Entièrement homologuée ECE pour une utilisation sur route, la gamme Linear bénéficie d'une garantie complète de 5 ans et d'une garantie à vie sur la lentille en polycarbonate, avec une laque dure.

Garantie

Lazer Lamps offre une garantie de 5 ans sur les lampes.

Description Technique

DONNEES POUR 1x Linear 6

Gamme : Linear

Voltage : 9-32V

Poids : 0.5 kg

Durée de vie des LEDs : 50 000 heures

Puissance lumineuse : 2250 Lm

Température de couleur : 5000K

Nombre de LEDs : 6

Consommation : 21 Watts

Ampérage : 1.5 Amps

Certification ECE : ECE R112

DONNEE PHOTOMETRIQUE

Angle de faisceau horizontal : 34°

0.25 lx : 494 metres

0.50 lx : 349 metres

1 lx : 247 metres



3 lx : 143 metres