

## Fiche produit détaillée

### Article : Auvent compact coté gauche Batwing avec STOW iT Rhino Rack

Aucune  
image  
disponible

#### Summary



#### Pricelist

#### Features

#### Description

Le auvent Batwing Compact coté gauche avec fixation STOW iT se monte sur le côté conducteur du véhicule et, une fois déployé, s'étend sur 1,90 m depuis le bord du véhicule, en enveloppant l'arrière

pour offrir une ouverture de 270 degrés, faisant de l'auvent Batwing un atout parfait pour toutes vos aventures.

La couverture de 6 m<sup>2</sup> est assurée par un tissu ripstop résistant à la moisissure, conforme à la norme CPAI-84 (norme anti-incendie), testé et certifié UPF 50+.

Pour une conversion facile en un espace complètement fermé, vous pouvez acheter nos parois latérales supplémentaires en option.

- S'étend sur 1,90 m depuis le bord du véhicule et couvre 270 degrés autour du côté gauche et de l'arrière, offrant une surface de couverture de 6 m<sup>2</sup> Tissu d'auvent de qualité supérieure, développé pour être conforme à la norme CPAI-84, résistant à la moisissure et offrant une protection UPF50+
- Comprend le nouveau support STOW iT qui permet de retirer facilement l'auvent Batwing pour le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé



- 
- Les supports de montage STOW iT sont fixés avec les nouveaux écrous de canal brevetés Zwifloc, permettant de placer les supports n'importe où sans déplacer d'autres accessoires
  - Sac en PVC imperméable avec fermetures éclair anti-rouille
  - Comprend des piquets standard, des cordes d'ancrage, des pièces de rechange, une sangle de fixation et des outils
  - Parois latérales en option disponibles (vendues séparément)