

Fiche produit détaillée

Article : Auvent compact coté droit Batwing avec STOW iT Rhino Rack

Aucune
image
disponible

Summary



Pricelist

Features

Description

Le auvent Batwing Compact coté gauche avec fixation STOW iT se monte sur le côté passager du véhicule et, une fois déployé, s'étend sur 1,90 m depuis le bord du véhicule, en enveloppant l'arrière pour offrir

une ouverture de 270 degrés, faisant de l'auvent Batwing un atout parfait pour toutes vos aventures.

La couverture de 6 m² est assurée par un tissu ripstop résistant à la moisissure, conforme à la norme CPAI-84 (norme anti-incendie), testé et certifié UPF 50+.

Pour une conversion facile en un espace complètement fermé, vous pouvez acheter nos parois latérales supplémentaires en option.

- S'étend sur 1,90 m depuis le bord du véhicule et couvre 270 degrés autour du côté gauche et de l'arrière, offrant une surface de couverture de 6 m² Tissu d'auvent de qualité supérieure, développé pour être conforme à la norme CPAI-84, résistant à la moisissure et offrant une protection UPF50+
- Comprend le nouveau support STOW iT qui permet de retirer facilement l'auvent Batwing pour le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé
- Les supports de montage STOW iT sont fixés avec les nouveaux écrous de canal brevetés Zwifloc, permettant de placer les supports n'importe où sans déplacer d'autres accessoires
- Sac en PVC imperméable avec fermetures éclair anti-rouille
- Comprend des piquets standard, des cordes d'ancrage, des pièces de rechange, une sangle de fixation et des outils
- Parois latérales en option disponibles (vendues séparément)