

## Fiche produit détaillée

Article : TREUIL 4.5 Tonnes 12V "BUSHRANGER" MOD. SECRET " cable acier "

Aucune  
image  
disponible

### Summary

Treuil Électrique "BUSHRANGER COVERT" avec CÂBLE EN ACIER 10000 Livres

[www.max-4x4.fr](http://www.max-4x4.fr)



[www.max-4x4.fr](http://www.max-4x4.fr)



[www.max-4x4.fr](http://www.max-4x4.fr)



## Pricelist

## Features

## Description

### Treuil Électrique "BUSHRANGER COVERT" avec CÂBLE EN ACIER 10000 Livres

N'inclut pas le disjoncteur. Recommandation de référence : M-000713, WR-282062 ou ARB -RWR015

Plus polyvalent, plus durable, plus efficace. La nouvelle génération de winchs est là. Equipé d'une unité de commande moteur tout-en-un ultra efficace et d'un moteur 5,3 ch 12 volts, le treuil Bushranger COVERT est le premier treuil 4X4 de conception australienne sans boîtier de commande externe. Conçu dès le départ, à l'aide de composants haut de gamme et soutenu par un protocole de test australien rigoureux, le treuil COVERT démontre une fiabilité et une longévité éprouvées. La conception compacte et synergique offre les vitesses de ligne rapides et la durabilité robuste que vous exigez d'un treuil de dépannage de véhicule et permet un montage discret et COVERT.

- DIMENSIONS : 583 mm (L) x 171 mm (L) x 202 mm (H)
- POIDS : (ASSEMBLÉ) 43 kg
- TIRAGE DE LIGNE NOMINAL : (1ère COUCHE) 4 536 kg (10 000 lb)
- MOTEUR : 4,0 kW (5,3 ch)

- **TÉLÉCOMMANDE** : Télécommande double connexion : Sans fil - portée 30 m / Filaire - câble 5 m
- **CONTACTEUR ÉLECTRIQUE** : Contacteur CC Albright personnalisé - 500 ampères
- **BOÎTE DE VITESSES** : engrenage planétaire à 2 étages et engrenage droit à 2 étages
- **FREIN** : frein à friction proportionnel monté sur la boîte de vitesses et maintenant la charge à 100 %
- **EMBRAYAGE** : Couronne tournante - manivelle de levage et de rotation
- **CORDE** : corde en acier de 9,2 mm de diamètre x 28 m
- **Guide-câble** : guide-câble à rouleaux en acier inoxydable 304
- **FINITION** : Finition en poudre satinée noire prétraitée Electrophorus
- **Indice d'étanchéité** : moteur de treuil et boîte de vitesses IP68. Télécommande IP66 avec PCB revêtu.
- **GARANTIE** : Garantie à vie limitée (garantie de 7 ans sur les composants électriques)
- **CERTIFICATIONS** : CE